

Gebruiksaanwijzing – Amsterdam Equestrian Vest

Dank u voor uw aankoop

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het airbag-rijvest gebruikt. Deze handleiding kan worden bijgewerkt; raadpleeg de productpagina op <https://www.ruitersportshop.com/> voor de meest recente versie.

Veiligheidsvoorschriften

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een verminderde werking of defect van het airbag-systeem.

- Kies altijd de juiste maat.
- Het airbagvest mag niet worden gedragen door personen onder de 35 kg.
- Dit airbagvest vervangt geen andere beschermingsmiddelen zoals een helm.
- Breng geen wijzigingen aan aan het airbagvest of de stof.
- Verwijder na activatie altijd de gebruikte CO₂-patroon (niet herbruikbaar).
- Verwijder scherpe voorwerpen uit uw zakken.
- Controleer vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen.
- Bewaar het vest op een hanger, droog en uit de buurt van hitte.
- Houd buiten bereik van kinderen.

Algemene informatie

Het airbagvest wordt gedragen als een normaal rijvest. De ruiter bevestigt de koord (lanyard) aan de zadelriem. Bij een val wordt de sleutelbal losgetrokken en activeert het systeem. De airbag blaast zich op binnen 0,1 seconde.

Een airbag kan geen volledige veiligheid garanderen, maar biedt extra bescherming voor romp, nek en wervelkolom wanneer deze correct is geactiveerd.

Technische beschrijving

Ontgrendelingsmechanisme:

De trekkracht die nodig is om de airbag te activeren verschilt per maat. De sleutelbal wordt uitgeworpen, de veer ontspant en de naald doorboort de CO₂-patroon.

Airbags:

Gemaakt van polyurethaan van hoge kwaliteit. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

CO₂-patroon:

Beschikbaar in 50cc, 60cc en 85cc. Altijd vervangen door hetzelfde type. Controleer jaarlijks het gewicht (+/- 3g).

Zadelriem en koord (lanyard)

De zadelriem moet correct worden gemonteerd aan beide stijgbeugelbeugels (Y-vorm). De lengte mag niet te lang of te kort zijn om correcte activatie te garanderen.

De koord moet altijd worden bevestigd aan de metalen ring van de zadelriem, nooit direct aan het zadel.

Heractiveren van het airbag-systeem

Na activatie:

1. Verwijder de lege CO₂-patroon.
2. Draai de lagerkap los met de meegeleverde inbussleutel (5 mm).
3. Plaats de zuiger terug en positioneer de sleutelbal correct.
4. Draai de lagerkap vast zonder te forceren.
5. Plaats een nieuwe CO₂-patroon en draai stevig vast.

Bij twijfel: neem contact op met uw dealer of Foxarmour.

Onderhoud en opslag

- Niet wassen in de wasmachine.
- Niet onderdompelen in water.
- Reinigen met een zachte doek en milde zeep of babydoekjes.
- Niet strijken of drogen op een warmtebron.
- Bewaar hangend, droog en beschermd tegen dieren.

Recycling

Lege CO₂-patronen en afgedankte vesten niet bij het huisvuil weggoaien. Lever deze in bij een erkend afvalverwerkingspunt.

Garantie

2 jaar garantie vanaf aankoopdatum (exclusief textiel).

Service en aansprakelijkheid

Neem contact op met uw dealer bij zichtbare schade, corrosie of twijfel.

De Fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk bij onjuist gebruik, modificaties of ongevallen waarbij bescherming geen letsel kan voorkomen.

Gebruik verboden voor zwangere vrouwen en personen onder 35 kg. Raadpleeg bij medische aandoeningen eerst een arts.